



- RÖS U1
- TEMPEST Level A
- Anslutning av mikrofoner och hörlurar till ett VTC system
- Brytare för bildskärm, kamera samt ljud in/ut

## VTC Ljudenhet RÖS U1 & TEMPEST Level A

### Beskrivning

VTC Ljudenhet är avsedd att vara en del i ett RÖS U1 och TEMPEST Level A-godkänt videokonferenssystem och möjliggör anslutning av mikrofoner och hörlurar.

Ljudenheten används för att i ett videokonferenssystem enkelt kunna slå av och på bildskärm, kamera och mikrofoner i systemet. Ljudenheten styr även vilken ljudkälla som ska användas - högtalare, hörlur eller båda delar. Det finns möjlighet att ansluta upp till 3 st mikrofoner och 6 st hörlurar till konferenssystemet utefter det behov som finns.

### Säkerhetshöjande funktioner

- RÖS U1
- TEMPEST Level A SDIP-27
- Säker och enkel avstängning av bildskärm, kamera och mikrofon med ett reglage
- Inbyggd diodfunktion som hindrar hörlur att agera mikrofon

### Egenskaper

- Anslutning av mikrofoner och hörlurar till VTC konferenssystem
- Brytare för bildskärm, kamera och mikrofon
- Anslutning och strömförsörjning av VTC kontrollenhet U1/LA i videokonferenssystemet
- Reglage för att välja mellan högtalare, hörlur eller båda delar

### Tillbehör

- Hörlur U1/LA (upp till 6 st kan anslutas)
- Mikrofon VTC U1/LA (1 st ingår, upp till 3 st kan anslutas)

## Tekniska data

| I/O-portar                             | Beskrivning                                                              | Kontaktdon | Antal |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Hörselutgång                           | 4-polig                                                                  | LEMO       | 6     |
| Mikrofoningång                         | 5-polig                                                                  | LEMO       | 3     |
| Fiberoptisk anslutning till VTC-enhet  | Audio och Ethernet                                                       | LC         | 1     |
| Anslutning för VTC kontrollenhet U1/LA | 100 Mbps PoE                                                             | RJ45       | 1     |
| Strömförsörjning                       | Beskrivning                                                              |            |       |
| Driftspänning                          | 48 VDC (medföljande Batterieliminatör M3923-017018)                      |            |       |
| Anslutning                             | LEMO 2-polig                                                             |            |       |
| Effektförbrukning typisk               | 15 W                                                                     |            |       |
| Effektförbrukning max                  | 20 W                                                                     |            |       |
| Mekanik och miljö                      | Beskrivning                                                              |            |       |
| Dimensioner                            | 45 x 250 x 250 (HxBxD) mm                                                |            |       |
| Vikt                                   | 2,4 kg                                                                   |            |       |
| Drifttemperatur                        | 0 °C till 40 °C, vid 10–90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande   |            |       |
| Lagringstemperatur                     | -20 °C till 60 °C, vid 10–90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande |            |       |



## Beställningsinformation

| Huvudprodukt                    | FBET         | FBEN                | UBET/REFBET      |       |
|---------------------------------|--------------|---------------------|------------------|-------|
| VTC ljudenhet U1/LA             | M3923-017010 | LJUDENHET U1/LA     | FIBER 60-00-7634 |       |
| Ingående komponenter            | FBET         | FBEN                | UBET/REFBET      | Antal |
| Mikrofon VTC U1/LA              | M3923-017028 | VIDEOKONF MIK U1/LA | FIBER 60-00-7760 | 1     |
| Batterieliminatör ljudenhet VTC | M3923-017018 | NÄTADAPTER U1/LA    | FIBER 60-00-7759 | 1     |
| Tillbehör                       | FBET         | FBEN                | UBET/REFBET      |       |
| Hörlur U1/LA                    | M2795-907310 | HÖRLUR U1/LA        | FIBER 60-00-7589 |       |
| Mikrofon VTC U1/LA              | M3923-017028 | VIDEOKONF MIK U1/LA | FIBER 60-00-7760 |       |