



- RÖS U1
- TEMPEST Level A
- Pekskärm
- Upplösning HDMI 3840 x 2160 (4K UHD)
- Upplösning DVI full HD

Bildskärm 55" Touch TEMPEST Level A & RÖS U1

Beskrivning

Bildskärm 55" TEMPEST Level A och RÖS U1 har en 4K pekskärm med två anslutningar för fiberoptisk HDMI och en anslutning för fiberoptisk DVI, samt anslutning för pekskärmen via fiberoptisk USB 2.0.

Bildskärm 55" lämpar sig för att använda som extra bildskärm i Fibersystems videokonferenssystem eller genom anslutning från en av Fibersystems datorer.

Säkerhetshöjande funktioner

- RÖS U1
- TEMPEST Level A SDIP-27
- Tydliga indikeringar för aktiv/inaktiv status
- Inget trådlöst nätverk eller Bluetooth (No-Radio)

Egenskaper

- 4K @ 60 Hz, 55" pekskärm
- Infällbara handtag för enkel hantering
- Ingångar för två Fiberoptisk HDMI 3840 x 2160 (4K UHD) och en DVI full HD
- Ingång för USB2.0 för anslutning till pekskärmen

Tillbehör

- VTC Golvstativ Motoriserad
- VTC Golvstativ Manuell
- VTC Väggfäste



Väggfäste



Golvstativ

Egenskaper

Egenskaper - Bildskärm	Beskrivning
Skärmstorlek	55"
Visningsyta	1210 x 680 (BxH) mm
Optimal (rekommenderad) upplösning	3840 x 2160 @ 60 Hz
Ljusstyrka (typisk)	500 cd/m ²
Kontrast	4000:1
Betraktningssvinkel (Horisontell/vertikal)	178/178°
Svarstid (typisk)	8 ms
Paneltyp	VA
Egenskaper - Pekskärm	Beskrivning
Teknik	Kapacitiv touch (P-CAP)
Antal inmatningspunkter	10 (multitouch)
Gränssnitt	USB 2.0
OS-stöd	Windows XP/7/8/10/11/Linux

Tekniska data

I/O-portar	Beskrivning	Kontaktdon	Antal
Videoingång HDMI	Fiberoptisk HDMI 4K @ 60 Hz	MPO	2
Videoingång DVI	Fiberoptisk DVI 1920 x 1080 @ 60 Hz	LC	1
USB2.0 för pekskärm	Fiberoptisk USB 2.0	LC	1
Strömförsörjning	Beskrivning		
Nätspänning	100-240 VAC, 50-60 Hz		
Anslutning	IEC 320-C14		
Effektförbrukning typisk	160 W		
Effektförbrukning max	180 W		
Mekanik och miljö	Beskrivning		
Dimensioner	784 x 1278 x 131 (HxBxD) mm		
Vikt	62 kg		
Drifttemperatur	0 °C till 40 °C, vid 10-90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		
Lagringstemperatur	-20 °C till 60 °C, vid 10-90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		

Beställningsinformation

Huvudprodukt	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Bildskärm 55" Touch U1/LA	M3948-550011	BILDSKÄRM 55TUM U1	FIBER 60-00-7729
Ingående komponenter	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Fjärrkontroll Bildskärm 55"	M3923-990009	FJÄRRKONTROLL	FIBER 50-70-3154
Kabel nät 3 m europeisk vinklad svart	N/A	N/A	FIBER 50-65-5710
Tillbehör	FBET	FBEN	UBET/REFBET
VTC Golvstativ Motoriserad	F3785-000102	GOLVSTATIV MOTOR	FIBER 60-00-7684
VTC Golvstativ Manuell	F3785-000100	GOLVSTATIV MANUELL	FIBER 60-00-7683
VTC Väggfäste	F3785-000101	VÄGGFÄSTE	FIBER 60-00-7685
Kabeltillbehör			UBET/REFBET
MPO12-MPO12 cable 1m			FIBER 50-65-9921
MPO12-MPO12 cable 3m			FIBER 50-65-9901
MPO12-MPO12 cable 5m			FIBER 50-65-9900
MPO12-MPO12 cable 10m			FIBER 50-65-9902
MPO12-MPO12 cable 15m			FIBER 50-65-9903
MPO12-MPO12 cable 40m			FIBER 50-65-9919