



- HDMI Diod
- RÖS U2
- TEMPEST Level B
- Enkelriktad video för skyddsvärd utrustning
- Stödjer samtliga presentationsytor med HDMI

HDMI Diod RÖS U2 & TEMPEST Level B

Beskrivning

HDMI Dioden skyddar känsliga system genom att endast tillåta video- och audiosignal i en riktning. Genom att blockera direkt åtkomst mellan dator och kringutrustning elimineras risken för dataläckage.

Utformad för miljöer med höga säkerhetskrav - perfekt för mötesrum där delad utrustning används.

HDMI Diod har en HDMI-ingång respektive utgång och stöder Full HD (1920 × 1080), QHD (2560 × 1440) och 4K (3840 × 2160)

Säkerhetshöjande funktioner

- RÖS U2
- TEMPEST Level B SDIP-27
- Hårdvarublockering av tvåvägskommunikation i flera nivåer.
- Endast video och audio passerar genom dioden.
- Reglage för EDID-capture/erase.
- Säkerhetsplomberad vid leverans.

Enkel installation – hur fungerar det?

- Anslut HDMI-kabel mellan bildskärm och diod.
- Håll in reglage för EDID-capture i 2 sekunder (endast vid första installationen).
- Användaren kan nu vara 100% säker på att bildskärm och dator är helt isolerade från varandra.

Egenskaper

- Källans DDC-signaler är avskilda från DDC-signaler hos presentationsytan
- ARC-, HEC- och CEC-signaler är bortkopplade – både från källa och presentationsyta
- Enkelt att överföra EDID-information från önskad presentationsytan till dioden
- Möjlighet att radera EDID-informationen i EEPROM:et på diod vid behov

Tekniska data

I/O-portar	Beskrivning	Kontaktton	Antal
HDMI ingång	HDMI koppar 2.1	HDMI	1
HDMI utgång	HDMI koppar 2.1	HDMI	1
Strömförsörjning	Beskrivning		
Driftspänning	5 VDC (medföljande nätadapter)		
Anslutning	DC-plugg		
Effektförbrukning typisk	4 W		
Effektförbrukning max	5 W		
Mekanik och miljö	Beskrivning		
Dimensioner	25,5 x 92 x 64 (HxBxD) mm		
Vikt	300 g		
Drifttemperatur	0 °C till 40 °C, vid 10–80 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		
Lagringstemperatur	-20 °C till 60 °C, vid 10–90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		

Beställningsinformation

Huvudprodukt	FBET	FBEN	UBET/REFBET
HDMI Diod U2/LB			FIBER 60-00-9155
Ingående komponenter	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Nätadapter			